



Caractéristiques Noxion LED  
Inclinable Slim Spot Blanc Rond 6W  
350lm 60D - 920-930 Dim To Warm |  
85mm - IP54 - Dimmable - Meilleur  
Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 245685   |
| EAN                          | 8719157005166  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Adjustable Slim Spot IP54 6W 920-930 Cutout Ø75mm Frame Ø85mm White |
| Garantie Totale              | 6 ans  |
| Étiquette énergétique        | G  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Wattage                           | 6W                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Oui                                     |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 350lm                                   |
| Lumen per watt                    | 60                                      |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                      |
| Code Couleur                      | 920 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2000 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                   |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Couleur Claire     | Blanc                  |
| Options de couleur | Diminuer pour chauffer |
| Driver Inclus      | Oui                    |

## Informations de l'appareil

---

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                           |
| Montage                        | Encastré                      |
| Place nécessaire (mm)          | 75                            |
| Profondeur d'Installation (mm) | 28                            |
| Couverture Optique             | Verre                         |
| Indice de Protection           | IP54                          |
| Protection Impacts             | IK02                          |
| Température de Fonctionnement  | -20 to +40                    |
| Logement                       | Aluminium, PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                         |
| Inclinable                     | Oui                           |

## Dimensions

---

|               |    |
|---------------|----|
| Diamètre (mm) | 85 |
|---------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|