



Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC132V
37W 4300lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 235661 |
| EAN | 8710163334707 |
| EOC FR | 334707 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Wattage | 37W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4300lm |
| Lumen per watt | 116.2 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Inclusief Driver | Yes |
| Powerfactor | >0.90 |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
| Noodverlichting | Nee |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | PMMA (Polymethyl Methacrylate) |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 597 |
| Breedte (mm) | 597 |
| Hoogte (mm) | 42 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|