



Specificaties Philips LED Downlight
Coreline DN142B Aluminium Wit 11W
1200lm 60D - 840 Koel Wit | Zaagmaat
155mm - IP54 - UGR<19 - Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 248710 |
| EAN | 8720169108943 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54 |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x18 |
| Wattage | 10.7W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Ja, dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1200lm |
| Lumen per watt | 112 |
| Gradenbundel (graden) | 60 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.95 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 155 |
| IP-Waarde | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 6-polig] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 82 |
| Diameter (mm) | 162 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|