



Specificaties Philips LED Downlight
Coreline DN142B Aluminium Wit
20.5W 2350lm 120D - 840 Koel Wit |
Zaagmaat 200mm - IP20 - DALI
Dimbaar - Wit Reflector

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 248715 |
| EAN | 8720169108998 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN142B 20S/840 PSD-E WR |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x18 |
| Wattage | 20.5W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2350lm |
| Lumen per watt | 120 |
| Gradenbundel (graden) | 60 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.95 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 200 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 6-polig] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|